



# KING BLACK/WHITE

Новинка  
Multi



## Функциональные группы

- Управление
- Эффективная работа
- Здоровье
- Интеллектуальная работа
- Комфорт

## Функции

- Регулировка работы по времени (-24h)
- Wi-Fi
- Беспроводной пульт
- Инвертор
- Турборежим
- Подогрев поддона
- Автоматический режим
- Датчик присутствия
- Интеллектуальное разморозивание
- Авто-диагностика
- Автоматический перезапуск
- Теплый старт
- Вертикальные и горизонтальные жалюзи
- 5 скоростей вентилятора
- 3 режима сна
- Тихая работа
- Самочистка



Модель			CMS-9k-172-WHITE/BLACK	CMS-12k-172-WHITE/BLACK	CMS-18k-172-WHITE/BLACK	CMS-24k-172-WHITE/BLACK
Производительность (min/nom/max)	Охлаждение	кВт	2,5	3,5	5,1	6,5
	Обогрев		2,6	3,5	5,1	6,5
Электропитание		ф/В/Гц	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Кабель питания (Наружный блок)		Нхмм <sup>2</sup>	4х1,0	4х1,0	4х1,0	4х1,0
Потребляемая мощность вентилятора (ном.)		Вт	20	20	20	20
Потребляемый ток вентилятора (ном.)		А	0,2	0,2	0,2	0,2
Расход воздуха		м <sup>3</sup> /ч	600	600	700	1000
Уровень звукового давления		дБ	22-37	22-40	26-40	32-44
Диапазон температур		°С	16-30	16-30	16-30	16-30
Эффективность осушителя		л/ч	0,8	1,4	1,8	1,8
Диаметр трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Газ	мм (дюйм)	9,52(3/8")	9,52(3/8")	9,52(3/8")	12,7 (1/2")
Вес нетто / брутто		кг	9/11	9/11	11/13	14/17
Размеры (ШхГхВ)		мм	780x276x202	780x276x202	850x276x202	950x313x240

Холодопроизводительность и теплопроизводительность при следующих условиях:

Холодопроизводительность при внутренней температуре 27 °С (сухой термометр) / 19 °С (влажный термометр) и наружная температура 35 °С (сухой термометр) / 24 °С (влажный термометр).

Теплопроизводительность при внутренней температуре 20 °С (сухой термометр) / 15 °С (влажный термометр) и наружная температура 7 °С (сухой термометр) / 6 °С (влажный термометр).